

A512

Descrição do produto

Rhodopás A512 é um aditivo para paredes, que aumenta a vida útil da pintura e reduz o volume de tinta utilizada, pois atua como selador de parede. Também funciona como agente fixador de caiação. Podendo ser utilizado para conferir impermeabilidade à argamassa na aplicação de grafitos. Também é usado para melhorar a aderência e evitar manchas nas pedras pela umidade ascendente (tardoz).

Propriedades e características

Densidade	1.02 – 1.06 g/mL
Viscosidade	10.000 – 12.000 cP
pH	4.0 – 6.0
Teor de sólidos	28 – 32 %
Aparência	Líquida
Composição	PVA
Validade	12 meses

Uso

Rhodopás A512 é usado em tintas econômicas para aumentar seu rendimento, vida útil e impermeabilização. Também é usado para aditivar grafiatos e granitinas, aumentando a impermeabilização do produto. Pode ser aplicado no tratamento de assentamento de pisos de granito, mármore e pedra, e no tratamento dessas peças separadas.

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicado o produto deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes.

Instruções de uso

Homogeneizar o **Rhodopás A512** antes de usar e aplicar com rolo de pintura, espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície.

A512

Preparo de Contrapiso

1 parte de **Rhodopás A512**
6 partes de água

Aplicar na argamassa de regularização

1 parte de cimento
3 partes de areia

Alternativa para o tratamento de pisos, granitos ou mármore

2 partes de **Rhodopás A512**
1 parte de água
1 parte de cimento

Aplicar na parte inferior de cada pedra

Utilizar em 2 demãos com intervalo de
02 horas

Aditivação de Tintas Econômicas

1 kg de **Rhodopás A512**
18 L de tinta

Grafiatos e Texturas

500 g de **Rhodopás A512**
20 kg de argamassa

Consumo aproximado

Em grafiatos e texturas: 500 g de **Rhodopás A512** para cada 20 kg de argamassa

Demais aplicações: 100 g/m² para duas demãos
Em tintas econômicas: 1 kg de **Rhodopás A512** para cada 18 L de tinta

Armazenamento e embalagem

12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de

A512

crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

Meio Ambiente

Em caso de grandes derramamentos, não descartar o produto em águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário. Absorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculita, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material absorvido em recipientes apropriados e remova-os para um local seguro, onde possam ser armazenados até a destinação final seguindo as legislações locais, estaduais e federais.

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Primeiros socorros

Rhodopás A512 não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Frasco de **1 kg**, Galão de **3,6 kg**, Balde de **16 kg**, Barrica de **50 kg** e Tambor de **200 kg**.

