

Desmoldante Multiuso

Descrição do produto

Rhodopás Desmoldante Multiuso é uma composição oleosa, biodegradável emulsionada em água, que forma uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as formas. É um produto que facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente com alto rendimento. O produto não causa mancha no concreto e aumenta o tempo de vida útil das formas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento.

Propriedades e características

pH	4,00 – 6,00
Aparência	Líquida
Composição	Emulsão oleosa
Validade	24 meses

Uso

Rhodopás Desmoldante Multiuso é indicado para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, fôrmas metálicas e plásticas, podendo ser aplicado sobre madeira úmida.

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicada **Rhodopás Desmoldante Multiuso** deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Instruções de uso

Em formas de madeira, compensados comuns ou resinados:

Misture bem antes de usar. Em um recipiente limpo, diluir uma parte do **Rhodopás Desmoldante Multiuso** em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das formas e do tipo de superfície. Misture

Desmoldante Multiuso

lentamente, até obter uma mistura homogênea, depois aplique uniformemente sobre as formas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura. Aguarde a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário, limpe e reaplique o **Rhodopás Desmoldante Multiuso** antes de cada reaproveitamento da forma.

Em formas metálicas e plásticas:

Para aplicação nessas formas, **Rhodopás Desmoldante Multiuso** não deve ser diluído sem ensaios prévios. Misture bem o produto, depois aplique uniformemente sobre as formas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura. Aguarde a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o **Rhodopás Desmoldante Multiuso** antes de cada reaproveitamento da forma.

Consumo teórico

De 20 a 35 mL/m².

Armazenamento e embalagem

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas.

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Óculos de segurança
- Avental de PVC

Desmoldante Multiuso

Primeiros socorros

Rhodopás Desmoldante Multiuso não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em **casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco e monitorar a função respiratória; caso a vítima esteja respirando com dificuldade, deve-se procurar atenção médica. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Tambor de **200 L**.