

Hidrofugante

Descrição do produto

Rhodopás Hidrofugante é um hidro-repelente, composto por silano e siloxano emulsionados em água, que protege contra a umidade diversos tipos de superfície sem alterar a aparência dos materiais.

Propriedades e características

Densidade	0,98 – 1,00 g/mL
Viscosidade	40 – 50 cP
pH	5,0 – 7,0
Aparência	Líquido
Composição	Silano e siloxano
Validade	12 meses

Uso

Rhodopás Hidrofugante é indicado para proteção contra umidade de superfícies externas de diversos tipos de materiais como concreto aparente; superfícies em argamassa; blocos cerâmicos; blocos de concreto; pedras naturais; pedras artificiais; telhas cerâmicas; telhas de concreto e telhas de fibrocimento

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicada **Rhodopás Hidrofugante** deverá estar limpa, seca, livre de poeira, graxas, óleos e partículas soltas, se observar mofo lavar com água sanitária. Recomenda-se utilizar hidro-jato para limpeza. Para aplicação em bases cimentícias novas é necessário aguardar o prazo mínimo de 28 dias de cura.

Instruções de uso

Rhodopás Hidrofugante é um produto pronto para uso e pode ser aplicado com trincha, rolo, pincel ou pulverizador de baixa pressão

Hidrofugante

Paredes, telhas e lajes

1ª Demão

Aplicar **Rhodopás Hidrofugante** até a saturação da superfície

2ª Demão

Aplicar **Rhodopás Hidrofugante** com a superfície ainda úmida da primeira demão

Em imersão

Mergulhar a peça no **Rhodopás Hidrofugante** e aguardar de 20 a 40 minutos

Consumo teórico

200 a 500 mL/m²/demão. O balde de 18 kg pode render até 90 m².

Armazenamento e embalagem

12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Hidrofugante

Primeiros socorros

Rhodopás Hidrofugante não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Balde de 18 kg