

Sela Trinca

Descrição do produto

Rhodopás Sela Trinca é um selante de base acrílica desenvolvido para vedação de pequenas fissuras e trincas causadas pela retração da argamassa.

É um produto fácil de aplicar que permite receber revestimento sobre a aplicação. Além de ser resistente a formação de fungos, pode ser lixado e pintado.

Propriedades e características

Aparência	Pastoso
Cor	Branco
Densidade	1,58 g/cm ³
Tempo de formação de película	± 15 min
Tempo de cura (25 °C e 50% HR)	2 mm/24 h
pH	9,0
Alongamento de ruptura	± 50%
Tensão de ruptura	± 1,50 N/mm ²
Resistência a temperatura	-20°C a +60°C

Uso

Rhodopás Sela Trinca é indicado para preenchimento de trincas superficiais, perímetro e vedação em torno de esquadrias, rodapés, guarnições, vedação em cantos e fissuras internas e externas em uma variedade de substratos. Possui ótima aderência em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, pedra, alvenaria e drywall.

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicada **Rhodopás Sela Trinca** deverá estar seca, limpa, limpa, livre de pó e óleos. Remova todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixe, se necessário).

Limpe e desengordure a superfície e a mantenha seca antes da aplicação. Não utilize querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.

Sela Trinca

Abra a fissura com uma ferramenta pontiaguda para remover todos os resíduos de materiais que não estão aderidos suficientemente às camadas. A largura e profundidade máximas da fissura devem ser de 1 mm, visto que fendas maiores podem indicar problemas estruturais na edificação e devem ser avaliadas por profissionais.

Instruções de uso

Aplicar **Rhodopás Sela Trinca** preenchendo completamente a trinca. Remover o excesso pressionando levemente uma espátula sobre a área aplicada. Lixar após 24 horas para dar acabamento. Limpar as ferramentas antes da cura. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente. **IMPORTANTE:** temperatura de aplicação de 10 a 40 °C; evitar contato com água durante as primeiras 12 horas.

Limitações

- Não é indicado para aquários;
- Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno;
- Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos;
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência;
- Não utilizar em superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento;
- Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

Armazenamento e embalagem

18 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de

Sela Trinca

crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas.

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Primeiros socorros

Rhodopás **Sela Trinca** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Tubo de **450 g**.

