

## Master PU Verniz Incolor Fosco

### Descrição do produto

Rhodopás Master PU Verniz Incolor Fosco é um verniz fosco à base d'água e resina PU (poliuretano Alifático), monocomponente, com alta resistência a abrasão e produtos químicos e a intempéries, com grande durabilidade. Produto PRONTO PARA USO, não necessita ser catalisado. Após aplicação forma-se uma película espessa e impermeável.

### Propriedades e características

Densidade	1.00 – 1.05 g/mL
Viscosidade	3.000 – 5.000 cP
pH	8.5 – 9.5
Teor de sólidos	26 - 30%
Aparência	Líquido viscoso
Composição	PU base água
Validade	24 meses
Filme seco	350 µm

### Uso

Rhodopás Master PU Verniz Incolor Fosco é indicada para proteção de pisos em áreas externas e internas ou em superfícies de tráfego de pessoas, podendo ser exposto aos raios solares e variação de temperatura. Possui alta resistência a abrasão e a temperaturas altas e baixas.

### Preparo de superfície

A superfície a ser aplicado o produto deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes. Caso necessário, lixe-a para torná-la mais áspera proporcionando uma melhor união do adesivo ao substrato. Aplicar **Rhodopás Primer Promotor de Aderência Incolor** após a limpeza da superfície para melhor aderência.

## Master PU Verniz Incolor Fosco

### Cura total

A cura total em até 168 h (7 dias) após a aplicação da última demão, se exposto ao sol.

Para áreas sem exposição ao sol 210h (10 dias) a 288h (10 dias) dependendo da ventilação do ambiente.

### Instruções de uso

**Rhodopás Master PU Verniz Incolor Fosco** vem pronto para uso, não sendo necessário catalisar, aplicar a quantidade de 1,0 kg/ m<sup>2</sup> (aproximadamente 4 demão). O produto pode ser aplicado com pincel, rolo ou airless. Para garantia da aplicação do **Rhodopás Master PU Verniz Incolor Fosco** é necessário que seja aplicado antes o **Rhodopás Primer Promotor de Aderência Incolor**.

### Consumo aproximado

0,7 a 1,0 kg/m<sup>2</sup> (aproximadamente 4 demãos)

### Validade e armazenamento

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas.

### EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

### Primeiros socorros

**Rhodopás Master PU Verniz Incolor Fosco** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de**

## **Master PU Verniz Incolor Fosco**

**contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### **Embalagens**

Balde de 18L.

### **Garantia**

A **Rhodopás** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação por 5 (cinco) anos, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções do fabricante.